

スノーボード 2021-2022モデル 形状スペック一覧

品名	サイズ	全長	有効エッジ	接雪長	ノーズ長	テール長	ノーズ幅	ウエスト幅	テール幅	サイドカーブ	スタンス幅	セットバック	FT値		素材
													F	T	
THE C HARDFLEX	162	1620	1490	(1490)	(90)	(40)	253	200	242	11000/12000	440～560	(30BACK)	184	116	構造:カーボンサンドイッチ 素材:高強度カーボン、ISOコア、S.A.V.E、AZ31、ゴムメタル、A.V.C、PE 滑走材:ISO NANO HIGH SPEED RACING グラファイト・ストラクチャー仕上げ
	172	1720	1590	(1590)	(90)	(40)	243	200	232	16000/17000	440～560	(50BACK)	138	90	
	182	1820	1700	(1700)	(80)	(40)	244	201	231	19000/20000	440～560	(60BACK)	201	104	
THE C SOFTFLEX	162	1620	1490	(1490)	(90)	(40)	253	200	242	11000/12000	440～560	(30BACK)	108	95	構造:カーボンサンドイッチ 素材:高強度カーボン、ISOコア、S.A.V.E、AZ31、ゴムメタル、A.V.C、PE 滑走材:ISO NANO HIGH SPEED RACING グラファイト・ストラクチャー仕上げ
	172	1720	1590	(1590)	(90)	(40)	243	200	232	16000/17000	440～560	(50BACK)	99	90	
	182	1820	1700	(1700)	(80)	(40)	244	201	231	19000/20000	440～560	(60BACK)	124	95	
REGNA	154	1535	1195	1160	205	170	286	246	286	8200/7750	500～620	10BACK	87	86	構造:CSMC 素材:高強度カーボン、マイクロア、アラミドハニカム、ゴムメタル、Namd 滑走材:ISO NANO HIGH SPEED RACING グラファイト
	158	1575	1225	1190	210	175	289	249	289	8600/8150	500～620	10BACK	89	88	
SYMARC	151	1505	1300	(1200)	(160)	(145)	295	244	285	8800/9200/9000	460～580	(40BACK)	104	75	構造:カーボンサンドイッチ 素材:高強度カーボン、ISOコア、ゴムメタル、A.V.C、PE 滑走材:ISO NANO HIGH SPEED RACING グラファイト
	156	1565	1360	(1260)	(160)	(145)	300	250	290	9900/9200/10200	480～600	(40BACK)	116	79	
	160	1605	1400	(1300)	(160)	(145)	304	255	294	10800/10000/11300	500～620	(40BACK)	118	81	
	164	1645	1440	(1340)	(160)	(145)	307	260	297	11800/11200/13000	500～620	(40BACK)	118	93	
SYMARC MG	151	1505	1300	(1200)	(160)	(145)	295	244	285	8800/9200/9000	460～580	(40BACK)	135	94	構造:カーボンサンドイッチ 素材:高強度カーボン、ISOコア、S.A.V.E、AZ31、ゴムメタル、A.V.C、PE 滑走材:ISO NANO HIGH SPEED RACING グラファイト
	156	1565	1360	(1260)	(160)	(145)	300	250	290	9900/9200/10200	480～600	(40BACK)	174	103	
	160	1605	1400	(1300)	(160)	(145)	304	255	294	10800/10000/11300	500～620	(40BACK)	176	105	
	164	1645	1440	(1340)	(160)	(145)	307	260	297	11800/11200/13000	500～620	(40BACK)	162	126	
THRUST	157	1575	1295	(1250)	(170)	155	299	252	289	9900/9200/10200	500～620	(40BACK)	109	99	構造:STOMP-TECH 3.0+カーボンスクエアチューブ 素材:高強度カーボン、ISOコア、アラミドハニカム、STABELA、ゴムメタル、A.V.C、PE 滑走材:ISO NANO HIGH SPEED RACING グラファイト
	161	1615	1335	(1290)	(170)	155	303	257	293	10800/10000/11300	500～620	(40BACK)	111	101	
	165	1655	1375	(1330)	(170)	155	302	254	292	11050/10250/11550	500～620	(40BACK)	112	102	
	169	1695	1415	(1370)	(170)	155	303	254	293	11300/10500/11800	500～620	(40BACK)	113	104	
GLIDE	157	1575	1175	(1130)	(255)	190	300	248	279	7500	480～600	(20BACK)	89	91	構造:CENTROid 素材:高強度カーボン、ISOコア、アラミドハニカム、ゴムメタル 滑走材:ISO SPEED 7500 グラファイト
	161	1615	1215	(1170)	(255)	190	303	252	283	7850	500～620	(20BACK)	92	95	
GRACE	147	1475	1085	(1040)	(250)	185	289	239	269	6700	440～560	(20BACK)	80	83	構造:CENTROid 素材:高強度カーボン、ISOコア、アラミドハニカム、ゴムメタル 滑走材:ISO SPEED 7500 グラファイト
	151	1515	1125	(1080)	(250)	185	295	244	274	7050	460～580	(20BACK)	84	87	
REV	150	1505	1165	1130	190	185	282	241	282	8050/7600	480～600	10BACK	91	84	構造:STOMP-TECH 3.0+高弾性カーボン複合スクエアチューブ 素材:高強度カーボン+高弾性カーボン+ナノメトリックDR、ISOコア、アラミドハニカム 滑走材:ISO SPEED 7800・ストラクチャー仕上げ
	153	1535	1195	1160	190	185	285	244	285	8450/8000	500～620	10BACK	95	88	
	156	1565	1225	1190	190	185	288	247	288	8900/8450	500～620	10BACK	101	90	
	159	1595	1245	1210	195	190	292	250	292	9000/8550	500～620	10BACK	104	93	
LUVARTH	150	1500	1100	(1060)	(315)	105	299	243	261	7850	440～560	(30BACK)	79	87	構造:CENTROid 素材:高強度カーボン、ISOコア、アラミドハニカム、ゴムメタル 滑走材:ISO SPEED 7500 グラファイト
	154	1540	1135	(1115)	(320)	105	310	253	272	8100	460～580	(30BACK)	85	94	
	158	1580	1160	(1140)	(330)	110	312	255	275	8250	460～580	(30BACK)	87	96	
SMOOTH	138	1385	1065	1030	180	175	270	231	270	6600/7050/6600	420～540	10BACK	73	70	構造:STOMP-TECH 3.0+カーボンスクエアチューブ 素材:高強度カーボン+ナノメトリックXT、ISOコア、アラミドハニカム 滑走材:ISO SPEED7500・ストラクチャー仕上げ
	142	1425	1085	1050	190	185	273	234	273	6900/7300/6900	440～560	10BACK	75	72	
	146	1465	1125	1090	190	185	278	238	278	7250/7650/7250	460～580	10BACK	80	77	
	150	1505	1165	1120	195	190	283	243	283	7650/8050/7650	480～600	10BACK	88	83	
	152	1525	1175	1140	195	190	285	245	285	7800/8200/7800	500～620	10BACK	91	84	
	154	1545	1195	1160	195	190	287	246	287	8000/8400/8000	500～620	10BACK	93	86	
	158	1585	1225	1190	195	190	290	249	290	8450/8850/8450	500～620	10BACK	99	89	
STYLAHOLIC	138	1380	1050	980	200	200	275	238	275	7000	420～540	CENTERED	74	70	構造:STOMP-TECH 3.0+カーボンラウンドチューブ 素材:高強度カーボン+ナノメトリックXT、ISOコア、アラミドハニカム 滑走材:ISO SPEED 7500
	143	1430	1100	1030	200	200	282	243	282	7350	440～560	CENTERED	77	73	
	148	1480	1140	1070	205	205	288	248	288	7600	480～600	CENTERED	84	80	
	151	1510	1160	1090	210	210	291	251	291	7850	500～620	CENTERED	87	83	
	154	1540	1190	1120	210	210	295	254	295	8100	500～620	CENTERED	91	85	
NEXTAGE	143	1435	1105	1070	185	180	272	233	272	7600/7200	440～560	10BACK	70	65	構造:STOMP-TECH 3.0 素材:高強度カーボン、ISOコア、アラミドハニカム 滑走材:ISO SPEED 7500・ストラクチャー仕上げ
	147	1475	1145	1110	185	180	277	237	277	8000/7600	460～580	10BACK	73	67	
	150	1505	1165	1130	190	185	282	241	282	8050/7600	480～600	10BACK	76	70	
	153	1535	1195	1160	190	185	285	244	285	8450/8000	500～620	10BACK	79	72	
	156	1565	1225	1190	190	185	288	247	288	8900/8450	500～620	10BACK	83	75	
4XP POWTWIN	155W	1545	1160	(1090)	(227.5)	(227.5)	300	261	300	8000	500～620	CENTERED	87	86	構造:カーボンサンドイッチ 素材:高強度カーボン、ISOコア 滑走材:ISO SPEED 7500
	158W	1575	1190	(1120)	(227.5)	(227.5)	303	264	303	8300	500～620	CENTERED	91	90	
4XP	138	1380	1050	(980)	(200)	(200)	275	238	275	7000	420～540	CENTERED	61	60	構造:カーボンサンドイッチ 素材:高強度カーボン、ISOコア 滑走材:ISO SPEED 7500
	143	1430	1100	(1030)	(200)	(200)	282	243	282	7350	440～560	CENTERED	65	64	
	148	1480	1140	(1070)	(205)	(205)	288	248	288	7600	480～600	CENTERED	72	70	
	151	1510	1160	(1090)	(210)	(210)	291	251	291	7850	500～620	CENTERED	74	73	
SLEEK	142	1425	1085	1050	190	185	273	234	273	6900/7300/6900	440～560	10BACK	72	74	構造:STOMP-TECH 3.0+カーボンラウンドチューブ 素材:高強度カーボン+ナノメトリックXT、ISOコア、アラミドハニカム 滑走材:ISO SPEED7500・ストラクチャー仕上げ
	146	1465	1125	1090	190	185	278	238	278	7250/7650/7250	460～580	10BACK	75	77	
	120	1205	905	870	170	165	243	212	243	6300/5900	340～460	10BACK	50	50	
	126	1265	955	920	175	170	251	217	251	6500/6100	340～460	10BACK	55	55	
	132	1325	1015	980	175	170	259	222	259	6750/6350	380～500	10BACK	60	58	
ACHSE	139	1390	1050	(1010)	(190)	(190)	270	232	270	6400/6800/6400	400～520	CENTERED	59	55	構造:X-MORE POP TIP 素材:高強度カーボン、ISOコア 滑走材:ISO SPEED 7500
	142	1420	1070	(1030)	(195)	(195)	274	235	274	6600/7000/6600	420～540	CENTERED	62	58	
	145	1450	1100	(1060)	(195)	(195)	278	238	278	6800/7200/6800	440～560	CENTERED	65	61	
	148	1480	1120	(1080)	(200)	(200)	285	246	285	7100/7500/7100	460～580	CENTERED	71	66	
	151	1510	1150	(1110)	(200)	(200)	288	248	288	7300/7700/7300	460～580	CENTERED	74	69	
DECLIC	154	1540	1170	(1130)	(205)	(205)	291	250	291	7500/7900/7500	480～600	CENTERED	77	72	構造:FUSION CORE X-MORE POP TIP 素材:高強度カーボン、ISOコア、ウッド 滑走材:ISO SPEED 4800
	136	1360	1020	(980)	(190)	(190)	266	229	266	6200/6600/6200	380～500	CENTERED	51	49	
	139	1390	1050	(1010)	(190)	(190)	270	232	270	6400/6800/6400	400～520	CENTERED	54	52	
	142	1420	1070	(1030)	(195)	(195)	274	235	274	6600/7000/6600	420～540	CENTERED	57	55	
GROWENT	145	1450	1100	(1060)	(195)	(195)	278	238	278	6800/7200/6800	440～560	CENTERED	60	58	構造:FUSION CORE X-MORE POP TIP 素材:高強度カーボン、ISOコア、ウッド 滑走材:ISO SPEED 4800
	148	1480	1120	(1080)	(200)	(200)	285	246	285	7100/7500/7100	460～580	CENTERED	64	61	
	151	1510	1150	(1110)	(200)	(200)	288	248	288	7300/7700/7300	460～580	CENTERED	67	64	
	154	1540	1170	(1130)	(205)	(205)	291	250	291	7500/7900/7500	480～600	CENTERED	70	67	